

# i Wymiary

Idealny rezultat rozpoczyna się od idealnego przygotowania!

Wszystkie produkty Locinox można precyzyjnie wyregulować. Przy planowaniu montażu warto jednak brać pod uwagę głębokość, na jaką mają być wbudowane. Poniżej zamieszczono przejrzyste zestawienie minimalnych odległości pomiędzy skrzydłem a słupkiem bramy/furtki, których należy przestrzegać. Na podstawie danych dotyczących produktu i montażu można łatwo znaleźć potrzebne wymiary.



Zawiasy	B		C		D		E	
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
GBMU4D12	22	80	-	-	-	-	20	-
GBMU4D16	35	115	-	-	-	-	25	-
GBMU4D20	36	130	-	-	-	-	25	-
EXCENTRO	35	-	-	-	-	-	30	-
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	-	-	-	28	-
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	-	-	-	28	-
GBMU-X-M12	6	77	-	-	-	-	20	-
GBMU-X-M16	8	95	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M18	8	88	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M20	12	112	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M22	12	112	-	-	-	-	30	-
G90Z-X-M16	48	30	-	-	-	-	18	-
G90Z-X-M20	53	28	-	-	-	-	23	-
DINO	13	43	-	-	-	-	23	-
PUMA	10	21,5	-	-	-	-	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	-	-	-	51	-
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	-	-	-	60	-
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	-	-	-	55	-
3DM	16	76	-	-	-	-	10,5	-
4DW	0	25	-	-	-	-	21	-
3DW	0	25	-	-	-	-	10,5	-
GBM12X130 30X30	15	-	120	-	-	-	20	-
GBM12X130 40X40	10	-	120	-	-	-	20	-
GBM12X150 30X30	15	-	140	-	-	-	20	-
GBM12X150 40X40	10	-	140	-	-	-	20	-
GBM16X160 40X40	17	-	148	-	-	-	25	-
GBM16X160 50X50	12	-	148	-	-	-	25	-
GBM16X180 40X40	17	-	168	-	-	-	25	-
GBM16X180 50X50	12	-	168	-	-	-	25	-
GAM12X130	46	-	120	-	-	-	20	-
GAM12X150	46	-	140	-	-	-	20	-

Zaczepty	A
	MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Zaczepty	A
	MINIMUM
INTRALEC	10
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SHKM	15
SHKW	15
SHKC	6
SFKI	13
SFKP	30
SFKB	30
SFKM	13

Zawiasy	B		C		D		E	
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
SWING130	10	-	120	-	-	-	20	-
SWING150	10	-	140	-	-	-	20	-
G-ORNA-M20	35	63	-	-	-	-	41,5	-
G-ORNA-M24	35	70	-	-	-	-	44	-
G-ORNA-M27	32,5	88	-	-	-	-	46,5	-
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	-	-	-	18	-
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	-	-	-	18	-
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	-	-	-	18	-
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	-	-	-	22	-
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	-	-	-	22	-
G90WP-B-M16-65	62	65	-	-	-	-	18	-
G90WP-B-M16-110	62	110	-	-	-	-	18	-
G90WP-B-M16-150	62	150	-	-	-	-	18	-
G90WP-B-M20-67	77	67	-	-	-	-	22	-
G90WP-B-M20-150	77	150	-	-	-	-	22	-